

## 7-Kaldırma Platform (lift ) körükleri



### **İçten Civata Bağlantı Sistem**

Sökülebilir bağlantıdır.  
Güçlü ve hızlı çalışan sistemlerde uygulanır.



### **Dıştan Civata Bağlantı Sistem**

Sökülebilir bağlantıdır.  
Güçlü ve hızlı çalışan sistemlerde uygulanır.



### **Cırt Bant Bağlantılı Sistem**

Sökülebilir bağlantıdır.  
Hafif ve kolay sökülebilir bağlantıdır.

### **Kaldırma platformlarında kullanılan kumaşların teknik özellikleri**

- Polyester kaplı kumaş  
( 0.33mm - 1 mm arası nominal kalınlık.60-80 ısıya dayanıklı )
- Nomex ( Duppont) kumaş  
( 0.30 mm - 0.50 mm arası nominal kalınlık.300 ısıya dayanıklı)
- Alüminize cam elyaf kumaş  
( 0.55mm nominal kalınlık 350 ısıya dayanıklı )
- Kelvar ( Duppont) kumaş  
( 0.40 mm - 1 mm arası nominal kalınlık, 400 ısıya dayanıklı)
- PTFE Teflon kaplı kumaş  
( 0.08mm - 0.55 mm arası nominal kalınlık.650 ısıya dayanıklı)