

1-LİNEER KIZAK KÖRÜKLERİ



Linner kızak körüklerinde kullanılan kumaşların teknik özellikleri

- Polyester kaplı kumaş
(0.33mm - 1 mm arası nominal kalınlık.60-80 ısıya dayanıklı)
- Nomex (Duppont) kumaş
(0.30 mm - 0.50 mm arası nominal kalınlık.300 ısıya dayanıklı)
- Alüminize cam elyaf kumaş
(0.55mm nominal kalınlık 350 ısıya dayanıklı)
- Kelvar (Duppont) kumaş
(0.40 mm - 1 mm arası nominal kalınlık. 400 ısıya dayanıklı)
- PTFE Teflon kaplı kumaş
(0.08mm - 0.55 mm arası nominal kalınlık.650 ısıya dayanıklı)



İçten Civata Bağlantı Sistem

Sökülebilir bağlantıdır.
Güçlü ve hızlı çalışan sistemlerde uygulanır.



Dıştan Civata Bağlantı Sistem

Sökülebilir bağlantıdır.
Güçlü ve hızlı çalışan sistemlerde uygulanır.



Cırt Bant Bağlantılı Sistem

Sökülebilir bağlantıdır.
Hafif ve kolay sökülebilir bağlantıdır.