

### 3-SİLİNDİRİK BEZ KÖRÜKLER



#### **İçten Civata Bağlantı Sistem**

Sökülebilir bağlantıdır.  
Güçlü ve hızlı çalışan sistemlerde uygulanır.



#### **Dıştan Civata Bağlantı Sistem**

Sökülebilir bağlantıdır.  
Güçlü ve hızlı çalışan sistemlerde uygulanır.



#### **Cırt Bant Bağlantı Sistem**

Sökülebilir bağlantıdır.  
Hafif vit kolay sökülebilir bağlantıdır.



#### **Kelepçe Bağlantı Sistem**

Sökülebilir bağlantıdır.  
Güçlü ve hızlı çalışan sistemlerde uygulanır.

**Silinder Bez Körük Üretimeinde kullanılan teknik kumaşların teknik özellikleri;**

- Polyester kaplı kumaş  
( 0.33mm - 1 mm arası nominal kalınlık.60-80 ışıya dayanıklı )

- Normex ( Dupont ) kumaş  
( 0.30 mm - 0.50 mm arası nominal kalınlık.300 ışıya dayanıklı )

- Alüminize cam elyaf kumaş  
( 0.55mm nominal kalınlık 350 ışıya dayanıklı )

- Kelvar ( Dupont ) kumaş  
( 0.40 mm - 1 mm arası nominal kalınlık. 400 ışıya dayanıklı )

- PTFE Teflon kaplı kumaş  
( 0.08mm - 0.55 mm arası nominal kalınlık.650 ışıya dayanıklı )